

Jade Tiles

Podziółka	1/10 cut pile		ISO 2424
Materiał	100% PA SDN Econyl		ISO 2424
Spód Nośny	Non Woven		ISO 2424
Spód	Bitumen		ISO 2424
Szerokość	50 x 50 cm	± 0,2%	EN 984
Waga runa	650 gr/m ²		ISO 8543
Waga całkowita	Bitumen : 4200 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Wysokość runa	4 mm	± 2 mm	ISO 1766
Wysokość całkowita	Bitumen : 6 mm		ISO 1765
Ilość włókien	217.000/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Klasa Palności	Bfl-S1	EN 13501-1	
Klasa użytkowa	Heavy project use (33)		EN 1307
Absorpcja dźwięku αW	0,15 αW		ISO 11654
Odporność na płowienie	≥ 5		105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4		105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4		105-E01
Ładowanie elektrostatyczne	<2 kV		ISO 6356
Klasa komfortu	LC3		EN 1307
Comments	Installation designs; Monolithic, Quarter turn, Brick, Ashlar.		
Zdjęcia	www.condorcontract.com		

Symbole podłogowe



Certyfikaty



2014
 Condor Carpets
 Euroweg 3
 8061 SB Hasselt
 EN1307
 DOP: C-022RB.J151
 Reaction to fire:
 Bfl-s1
 Slip resistance: DS
 Resilient floor
 covering to be
 used within a
 building

