

Kempinski

Podziółka	1/10 cut pile		ISO 2424
Materiał	100% PA SDN		ISO 2424
Spód Nośny	Non Woven		ISO 2424
Spód	Comfortbacking		ISO 2424
Szerokość	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
Waga runa	2200 gr/m ²		ISO 8543
Waga całkowita	Comfortbacking : 3170 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Wysokość runa	13 mm	± 2 mm	ISO 1766
Wysokość całkowita	Comfortbacking : 15 mm		ISO 1765
Ilość włókien	235.000/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Klasa Palności	Bfl-S1	EN 13501-1	
Klasa użytkowa	Heavy project use (33)		EN 1307
GUT Nr.	D47BB8DA GUT		www.pro-dis.info
Izolacja cieplna	Ca. 0,182 M ² KW		ISO 8302
Odporność na płowienie	≥ 5		105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4		105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4		105-E01
Ładowanie elektrostatyczne	<2 kV		ISO 6356
Klasa komfortu	LC5		EN 1307
Zdjęcia	www.condorcontract.com		

Symbole podłogowe



Certyfikaty

