

Lounge Tiles

Podziałka	1/10 cut pile		ISO 2424
Materiał	100% PA SDN		ISO 2424
Spód Nośny	Non Woven		ISO 2424
Spód	Bitumen		ISO 2424
Szerokość	50 x 50 cm	± 0.2%	EN 984
Waga runa	960 gr/m ²		ISO 8543
Waga całkowita	Bitumen : 4835 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Wysokość runa	5 mm	± 2 mm	ISO 1766
Wysokość całkowita	Bitumen : 7 mm		ISO 1765
Ilość włókien	200.400/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Klasa Palności	Bfl-S1	EN 13501-1	
Klasa użytkowa	Heavy project use (33)		EN 1307
Izolacja akustyczna	Ca. 24 dB		ISO 10140
Odporność na płowienie	5		105-B02
Odporność na ścieranie	4		105-X12
Odporność na działanie wody	4		105-E01
Ładowanie elektrostatyczne	<2 kV		ISO 6356
Klasa komfortu	LC3		EN 1307
Zdjęcia	www.condorcontract.com		

Symbole podłogowe



Certyfikaty



2006

Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307

DOP: C-022RBL214

Reaction to fire:
Bfl-s1

Slip resistance: DS

Bitumen

Resilient floor
covering to be
used within a
building

